

SANT-SERIEN



Sant har lys begge veier; både opp og ned. Bredde på 66 mm og fås i lengder opptil 2,2 meter. Lengdene kan enten monteres enkeltvis eller i lange rekker. Valg av hjørneenhet gjør at man kan skape mange former. Finnes i forskjellige lumenpakker og optikken er enten mikroprismatisk eller opal. Profilene i hvit, sort og grå som standard. Flere monteringsmuligheter: Rett strekk i serie, hjørneløsning, som pendel, på vegg, direkte i tak eller i tretrenningsskinner. Denne serien har mange valgmuligheter. Kontakt oss for å finne en løsning til ditt prosjekt.

Art.nr.	HA0001
Montasje:	Nedhengt / tak- og veggmontasje / tretrenningsskinner
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	11 - 74 W
Forkobling:	Ikke dimbar / DALI / 1-10V
Dimbar:	Avhengig av ballast
Mål:	L:562-2242 B:66 H:92 mm
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K / Tunable White
Lumen ut:	Pr. meter 1800 til 2860 lm
Lumen/W:	opptil 98 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal / Mikroprismatisk
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling

