



GL064 Q90 ST 65LM 830 IP67 4WAY



350mA. Dimbart markeringslys, 4-veis, i rustfritt syrefast marinestål (316). 1 meter ledning. Tåler saltvann. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1051
Montasje:	Innfelt vegg
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	4 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	L:90 B:90 H:62 mm
Vekt:	1,165 kg
Utskjæringshull:	Ø:55 mm
Farge:	Stål børstet finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	65 lm
Lumen/W:	16 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP67
Avskjerming:	5 mm herdet glass frostet
Lysspredning:	4-veis
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm
Slagfasthet:	IK10



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.