



SL030 SPIKE ST 75/135LM 830 IP65 26°

350mA eller 700mA. Lysspyd i syrefast marinestål (316), tiltbar 90°. Dimbar. 3m ledning. Lysspredning: 26°. Kobles i serie.



Art.nr.	CW1060
Montasje:	I bakken
Strøm:	350/700 mA
Systemforbruk:	1 (350mA)/2 (700mA) W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	Ø:62,5 H:408 mm
Vekt:	0,7 kg
Farge:	Stål støpt finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	75 (350mA)/135 (700mA) lm
Lumen/W:	75 (350mA)/68 (700mA) lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP65
Lysspredning:	26°
Tiltbar:	Tilt 90° vri 330°
Tilkoblingstype:	3 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.