

STRØMFORSYNING CV RF 24V 100W PUSHDIM



100W dimbar 24VDC strømforsyning for 24V multifarget LED-strips/LED-panel (Mono, RGB, RGBW og DW) og andre produkter med 24V driftsspenning. Dimmes både med PushDim og en mengde forskjellige fjernkontroller, noe som gjør dette til en enkel og praktisk strømforsyning til flerfarget og enfarget belysning. 1x4,2A / 2x2,1A / 3x1,4A / 4x1,05A. RF: 869,5MHz.

Art.nr.	S32003
Spenning:	100-240VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	24VDC V
Maks belastning:	100 W
Power Factor:	>0,9
Systemforbruk:	124,2 W
Kommunikasjon:	PUSH / RF 869,5MHz
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:244 B:64 H:32 mm
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	In compliance with EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547
Strøm:	1x4,2 / 2x2,08 / 3x1,4 / 4x1,04 A

