

DRIVER DALI DT8 CV 4X24V 100W RGB/RGBW



DALI DT8 dimbar strømforsyning til armaturer RGB/RGBW. 4 kanaler PWM. Gruppe- og scenekontroll. Konstant spenning 24V.

Art.nr.	S32079
Spenning:	100-277VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	24VDC V
Maks belastning:	100 W
Power Factor:	>0,9
Systemforbruk:	124,2 W
Kommunikasjon:	DALI (DT8)
Scenarier:	RGBWAF
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:244 B:64 H:32 mm
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	Complying with IEC62386-101, 102, 207, 209, this DALI driver is compatible with universal DALI masters
Strøm:	1x4,2 / 2x2,08 / 3x1,4 / 4x1,04 A
DT8 fargetype:	RGBWAF



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.