



SL230 TWIN SPIKE BL 1000HF 830

IP65 40°



230V dobbelt lysspyd som er enkelt å installere. Spissen føres ned i bakken og den vanntette kabelen kobles til strømnettet. Tilgjengelig i fargene sort, stål eller bronse. Kobber på forespørsel.

Art.nr.	CW1127
Montasje:	I bakken
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Systemforbruk:	11,4 W
Forkobling:	Ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Mål:	Ø:62,5 B:160 H:845 mm
Vekt:	1,577 kg
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	1030 lm
Lumen/W:	90 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP65
Lysspredning:	40°
Tiltbar:	Tilt 90° vri 330°
Tilkoblingstype:	3 m H05RN-F gummikabel Ø 7 mm



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.