


RAPTOR 28000DALI 840 UGR



Raptor DALI med lav UGR. Armaturen er balltestet og godkjent av TÜV ved bruk av brakett eller kjettingoppheng. DIN 18032-3:2018 chapter 6.1 og 6.2. DIN EN 57710 part 13 (VDE 0710 part 13).

Art.nr.	SL8940
Produktnavn:	RAPTOR S383 BL 28000DALI 840 IP65
Montasje:	Utenpåliggende
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Strøm:	650 mA
Systemforbruk:	200 W
Ant. drivere 16A C:	9
Forkobling:	DALI
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:383 H:211 mm
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	28000 lm
Lumen/W:	140 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L80B10
Fargetoleranse:	SDCM3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Polykarbonat
Lysspredning:	65°
Blendingstall:	19
Tilkoblingstype:	1,5m kabel fri ende
Gjennomgangskobling:	Nei
Slagfasthet:	IK10
Sertifisering:	1



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.